

高速・高精度サーボモーターベンダー



6つの強み

1. 4軸リアポジショニング
(バックゲージ自動移動)
軸：Y1、Y2、L、Z

2. 15インチマルチタッチディスプレイ
Bending&HAIGEI システム

3. フットスイッチで安全作業

4. 側面保護ドア・背面保護ドア
安全対策
(オプションでレーザー安全保護システム対応)

製品仕様

5. 中間プレート
落下防止機構付き・下方向から直接取り
付け可能
シームレスに接続可能な組み合わせ

6. 下型クランプ
固定式単V型ダイ、ダブルV型と互換使用可能
単V型ダイは表裏どちらでもクランプ可能

格式	EG5020 サーボモーターベンダー
折り曲げ圧力	500KN(50T)
加圧駆動方式	サーボモーター＋高負荷ボールねじ
折り曲げ長さ	2000M
テーブル高さ	870MM
喉の深さ（スロート深さ）	300MM
開口高さ	420MM
総ストローク	150MM
フレーム内幅	1660MM
軸数	7 軸
D 軸下降&上昇速度/加圧	1-120mm/s / 1-100mm/s
L 軸ストローク	500mm
L 軸速度	1-200mm/s
Z 軸ストローク	180mm
Z 軸速度	1-100mm/s
Y 軸ストローク	1248mm
Y 軸速度	1-200mm/s
バックゲージ指示数	2
サイズ (L×W×H)	2740*1520*2400
電源容量	380V/16KW
重量	4.2T

MF-TOKYO2025
小間番号：6-12

日本代理店：株式会社八木産機